

UGプロヒーター

ウインドレスヒーター

乾燥システムの
革命児・長波域
の波長を最大限
に活用して、熱
量のコントラス
トを極限まで追
及した乾燥機で
す。



3灯式単独スイッチ
使分可能

U E

Ueno Corporation

【特徴】【機能】

- ◇長波タイプの強力型。
- ◇ヒーター(高温タイプ)有効照射幅を限界点まで追及。
- ◇有効幅の拡大で照射面積の拡大。
- ◇長波域の波長で塗膜の吸収スペクトルを最大限に放射。

乾燥時間の
短縮
品質の性能
向上

【効果】

- ◇パテ乾燥作業が速くなる。
- ◇一般的な二液型サーフェーサーの乾燥が6分～8分前後。
- ◇二液型クリヤーの乾燥が5分～10分以内で、乾燥状態が磨き可能状態から野外放置可能まで乾燥。
- ◇補助エアークットをセットして水性ベースコートの水分蒸発に最適になる。

【仕様】

電源	三相 200v 60/50Hz
3灯式 消費電力	5.4Kw ヒーター管1800W×3本
サイズ	バンク 1000×700 ベース 700×700 高さ 1800m/m
昇降方式	ウエイト方式
照射部稼動範囲	Lo160～Hi2120MM
コード長さ	10m



Ueno Corporation

(株)ウエノコーポレーション

研修・開発センター

仙台市宮城野区中野5丁目4-8

TEL 022-388-8070

FAX 022-388-8071

取扱店

注:当製品に関しては、予告無く変更することがありますので、宜しくご理解ください